

Características

Fabricada totalmente en acero, con acabado de pintura sumamente resistente.

Empuñadura tipo pistola que facilita la utilización con una sola mano.

Utiliza cartuchos de grasa estándares de 3 onzas.

Tamaño compacto, apropiado para una "caja de herramientas". Ideal para tareas donde el punto de lubricación está en un lugar difícil de alcanzar.

Carga sencilla

1. Quite la tapa del cabezal.
2. Retire la varilla y la traba del émbolo.
3. Quite la tapa del extremo del cartucho e insértelo en el cilindro (extremo con borde metálico en la parte superior; vea la flecha en el cartucho).
4. Perfore y quite la laminilla central con un objeto puntiagudo.
5. Vuelva a colocar el cabezal.
6. Destabe el émbolo y empuje suavemente hacia al cilindro.
7. Destornille la tapa del cabezal aproximadamente una vuelta para liberar la bolsa de aire formada.
8. Vuelva a atornillar el cabezal.



**lubrication
equipment**

**MODEL
715-1231**

Features

- All steel construction with rugged painted finish.
- Pistol grip for easy, one-hand operation.
- Uses standard 3 oz. grease cartridge.
- Compact, "tool box" size - perfect for hard to reach jobs.

Easy Loading

1. Remove head cap.
2. Pull plunger rod and lock.
3. Remove cap from end of cartridge and insert in barrel (metal edged end at top, see arrow on cartridge).
4. Pierce and remove center foil with sharp object.
5. Replace head securely.
6. Unlock plunger and slowly push into barrel.
7. Unscrew head cap about one turn to release air pocket.
8. Retighten head.

Caractéristiques

- Construction tout en acier peint d'un fini à toutes épreuves.
- Utilisation facile d'une main grâce à la poignée à pistolet.
- Utilisez une cartouche à graisse standard de 3 onces.
- Sa dimension "boîte à outils" compacte permet d'accéder aux endroits les plus inaccessibles.

Chargement facile

1. Enlevez le capuchon.
2. Tirez sur la tige de plongeur et verrouillez.
3. Enlevez le bouchon au bout de la cartouche et mettez-la dans la chemise de cylindre (bout côté métallique vers la haut, suivez le sens de la flèche qui est sur la cartouche).
4. Percez la feuille métallique qui au milieu avec un outil pointu et enlevez-la.
5. Remettez bien en place le capuchon.
6. Déverrouillez le plongeur et poussez-le doucement dans la chemise de cylindre.
7. Dévissez d'à peu près un tour le capuchon pour chasser la poche d'air.
8. Resserrez le capuchon.

